

# PORTLANDCEMENTER

Arbejdspladsbrugsanvisning

# ALECTIA

Arbejdssted: ALECTIA Totalentreprenør

TestFirma

Produkttype: Cementholdige produkter

Kodenummer (MAL-kode): 00-4 (1993)

Bemærkninger:

Mærkning:



Lokalirriterende

R-sætninger:  
Irriterer åndedrætsorganerne og huden.  
Risiko for alvorlig øjenskade. -

S-sætninger:  
Opbevares utilgængeligt for børn.  
Undgå indånding af støv.  
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet. -

Væsentligste sundhedsfarer:

Stænk/støv i øjnene kan medføre alvorlige ætsninger med risiko for varige øjenskader. Støv kan irritere luftveje og medføre halsirritation og hoste. Støv virker irriterende på fugtig hud, langvarig kontakt med brugsklar blanding kan medføre ætsninger. Hyppig indånding af støv gennem lang tid kan medføre alvorlige lungesygdomme.

Anvendelsesbegrænsning:

Produktet må ikke anvendes efter sidste anvendelsesdato samt hvis det har optaget fugt, idet der herved kan være risiko for udvikling af chromateksem.

Uddannelseskrav:

Ingen, men brugeren skal være instrueret i arbejdets udførelse og kende indholdet af denne brugsanvisning.

Påføringsmetode:

Ingen.  
Indendørs, Udendørs,



Værnemidler:



Ved støvende arbejde, f.eks. ved blanding, brug hel- eller halvmaske med P2 filter.



Brug handsker af f.eks. nitrilgummi.



Brug særligt arbejdstøj. Arbejdstøjet skal altid skiftes, når det er tilsmudset i en sådan grad, at der er fare for hudkontakt med produktet.



Brug beskyttelsesbriller ved risiko for støv/stænk i øjnene.

Opbevaring: I værktøjscontainer

Kontaktperson: Chr. Dalsgård/Formand

Forholdsregler ved brug:

Anvend lukket tvangsblender, eller bland vand og tørprodukt i fri luft eller under effektiv ventilation. Undgå indånding af støv. Undgå kontakt med hud og øjne. Skift tilsmudset tøj, da der ellers er risiko for at få eksem. Vask hænder før pauser, måltider, toiletbesøg, og efter endt arbejde. Brug mild sæbe og vand efterfulgt af fed creme. Der skal være adgang til vand og øjenskyllflaske.

## Førstehjælp:



**Indånding:** Søg frisk luft. Skyl munden med vand og puds næsen grundigt. Søg læge ved vedvarende ubehag.

**Øjne:** Skyl straks med vand. Spil øjet godt op. Evt. kontaktlinser fjernes. Søg omgående læge. Bliv ved at skylle til lægen overtager behandlingen.

**Hud:** Fjern forurenede tøj og vask huden med vand og sæbe. Huden smøres med en fed creme. Ved vedvarende hudirritation, eksem el. lign. søg læge.

**Indtagelse:** Skyl munden grundigt med vand. Giv vand eller mælk at drikke. Fremkald ikke opkastning. Søg læge ved vedvarende ubehag.

**Forbrænding:** Ikke relevant.

**Opbevaring af førstehjælpsudstyr:** I værktøjscontainer/Bil

Nødtlf. nr: 9894 4422

## Spild/Uheld/Miljø:



Brug de samme værnemidler som nævnt under personlige værnemidler. Tør cement opsamles således at det støver mindst muligt f.eks. med støvsuger. Undgå fejning. Undgå indånding af støv. Våd cement samles op med en skovl eller lign. Spild kan evt. genbruges. Bortskaffelse se under affald.

**Opbevaring af hjælpemidler:** I værktøjscontainer

**Miljø:** Produktet må ikke udledes til kloak, jord- eller vandmiljøet.

## Brand:



Produktet er ikke brændbart. Slukningsmidler vælges efter omgivelserne.

**Opbevaring af slukningsmidler:** -

## Opbevaring af produkt:

Opbevares i tæt lukket emballage på et tørt og frostfrit sted. Åbnede emballager lukkes tæt efter brug og bør opbruges snarest. Ved opbevaring under fugtige forhold vil chromatneutraliseringen aftage. Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med mad, drikkevarer o.lign.

**Opbevaringssted:** I værktøjscontainer

## Affald:

Spild og rester afleveres til den kommunale modtagestation. Kemikalieaffaldsgruppe: X Affaldsfraktion: 60.00 EAK-kode: 17 09 03 Når produktet er hærdet kan det behandles som almindeligt byggeaffald. Affaldsfraktion: 60.00 EAK-kode: 17 09 04

**Opbevaring (affald):** Container på byggeplads

**Affaldsmottager:** Godkendt modtagestation

## Indholdsstoffer:

**Anden mærkning:** Produktet indeholder mindre end 2 mg vandopløseligt chromat/kg tør cement. Denne grænse overholdes i 2 måneder for løs cement fra leveringsdato og i 8 måneder for pakket cement fra pakkedato, hvis folien omkring pallen er ubrudt.

**Indholdsstoffer:** Portlandcement (75-100 %)

## Leverandør:

Aalborg Portland, tlf.: 98 16 77 77

Leverandørbrugsanvisning fra: 2008-01-29

PR-nr: 1735368

## Fysisk/kemiske egenskaber:

**Udseende:** Cementgrå pulver  
**Lugt:** Lugtfri  
**Opløselighed i vand:** Blandbar  
**pH:** Ca. 13 (blandet med vand)

## Stabilitet:

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

## Intern transport:

-

## Bemærkninger:

Brugsanvisningen omfatter flg. produkter: BASIS® cement, ABC cement, BASIS® AALBORG CEMENT®, MESTER® AALBORG CEMENT®, RAPID® cement, RAPID® AALBORG CEMENT®, LAVALKALI SULFATBESTANDIG cement, HP cement, CEM II 42,5 R, HOBBY cement, HVID cement til specielle anvendelser, Aalborg White®, ELEMENT cement, BETONVARE cement.

Copyright 2009 Alectia A/S tlf. 88 19 10 00  
Side 2/2: Portlandcementer

## Udarbejdelse:

Udarbejdet af: batest Dato: 11-08-2008

Revideret af: batest Dato: 11-08-2008